

金属屋面用丙烯酸防水涂料

ACRYLIC WATERPROOFING PAINT FOR METAL ROOFING

执行标准：JG/T375-2012

目 | 产品介绍

蓝翎环科金属屋面用丙烯酸防水涂料是一种单组分、水基环保、暴露使用型涂料，是以防水专用的纯丙乳液为基础原料，添加一种特殊助剂科学加工而成，涂膜固化后形成坚实、高弹、无缝防水层。

🔧 | 规格型号 Specifications and models

包装规格：25KG/桶
参考用量：涂料使用量约2.0kg/m²-2.6kg/m²

🧩 | 产品特点 Product features

- 1.涂膜强度高，延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强。
- 2.可在潮湿基层上施工，粘结强度高。
- 3.光反射效果突出，抗酸雨性能优异，抗紫外线强。
- 4.水性涂料，无毒无害，无污染，绿色安全，环保。
- 5.冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。

📏 | 适用范围 Scope of application

适用于外露屋面、玻璃及铝板幕墙、阳台的防水保温，尤其适用于金属（彩钢）屋面，也可作为外墙涂料适用。

🔧 | 施工流程 The construction process



🔧 | 主要性能指标 The construction process

序号	项目	指标
1	固体含量/%	≥65
2	无处理拉伸强度/MPa	≥1.5
3	无处理断裂伸长率/%	≥150
4	撕裂强度/ (N/mm)	≥12
5	不透水性	0.3Mpa, 30min
6	剥离粘接性/ (N/mm)	≥0.30