

# 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

SPRAY QUICK-SETTING RUBBER ASPHALT WATERPROOFING PAINT

## 目 | 产品介绍

蓝翎环科喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是一种环保多功能多用途防水材料。该喷涂材料由高性能改性乳化橡胶沥青和固化剂双组分组成，采用先进的冷制喷涂技术将液体橡胶喷涂成膜。本产品施工简单，整体无缝，快速成型，环保无毒，具有超强的粘合力，胶膜与基底之间可形成整体，不剥离、不窜水、可阻隔各种有害气体，可作为防护、防水、防渗漏、防腐蚀、抗各种化学品、抗裂解、抗穿刺、减震、降噪等各种保护性涂层，是一种全新工艺条件下应用的高技术产品。

## 产品特点 Product features

- 1、**施工简便**：采用先进的冷制冷喷工艺，一次喷涂成型，省时省力，施工效率高，方便快捷。
- 2、**快速凝胶**：喷涂后即可凝胶，无需特殊养护。
- 3、**无缝防水膜**：防水膜反应型无缝，对任何异型、复杂结构面形成无缝全覆盖，不留接缝接口渗漏隐患。
- 4、**与基层附着力强**：与基层结合紧密不剥离、不窜水
- 5、**环保无毒**：无任何有机溶剂，水性基体，无任何刺激性。
- 6、**性能优异**：具有优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐、强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。
- 7、**延伸性好**：胶膜延伸性大，具有1000%以上的断裂伸长率，适应结构变形能力强，弹性好，弹性恢复率达85%，以上能伸能缩，防水层耐疲劳性好。
- 8、**优异的钉杆水密性**：涂膜中的橡胶具有非常好的弹性，能够自动对钉孔形成密封保护。

## 规格型号 Specifications and models

- 1、包装规格:100KG/桶
- 2、参考用量：1.0mm厚的涂膜的使用量约为：2.0kg/m<sup>2</sup>



🔗 | 主要性能指标

The construction process

序号	项目		指标
1	固体含量, %		≥55
2	耐热性		(120±2) °C
3	不透水性		0.3Mpa, 30min 无渗水
4	凝胶时间, S		≤5
5	粘结强度, Mpa	干燥基面	≥0.4
		潮湿基面	
6	实干时间, h		≤24
7	弹性恢复率, %		≤85
8	钉杆水密性		无渗水
9	吸水性 (24h), %		≤2

📋 | 适用范围

Scope of application

- 1、工业及民用建筑地下室、屋面等防护防水。
- 2、化工、电力等工业保护。
- 3、引、排水工程及水利设施保护等。
- 4、地下空间衬层等
- 5、挥发物屏障及国防工程等。

🔗 | 施工流程

The construction process

