

聚合物水泥防水涂料

POLYMER CEMENT WATERPROOF COATING

执行标准：GB/T23445-2009

目 | 产品介绍

蓝翎环科聚合物水泥防水涂料是由改性丙烯酸共聚乳液、多种添加剂组成的有机液料和以特种水泥、多种添加剂组成的无机粉料，经科学配方加工制成的双组份水性防水涂料。



⚙ | 规格型号 Specifications and models

- 1、包装规格：25KG/桶
- 2、参考用量：涂料使用量约1.8kg/m²-2.2kg/m²。

🔧 | 主要性能指标 The construction process

检验项目	技术指标		
	I 型	II 型	III 型
1、固体含量 /% ≥	70		
2、拉伸强度 Mpa ≥	1.2	1.8	1.8
3、断裂伸长率、/%≥	200	80	30
4、低温柔度 (10mm 棒)	-10 无裂纹	--	--
5、粘接强度 Mpa≥	0.5	0.7	1.0
6、不透水处理 (0.3 Mpa , 30min)	不透水	不透水	不透水
7 抗渗性 (砂浆背水面) / Mpa≥	--	0.6	0.8

🔧 | 产品特点 Product features

- 1.涂膜强度高，延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强。
- 2.可在潮湿基层上施工，粘结强度高。
- 3.涂膜透气不透水。
- 4.水性涂料，无毒无害，无污染，绿色安全，环保。
- 5.冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。

🏠 | 适用范围 Scope of application

适用于厕浴间、厨房、阳台、楼地面等部位防水工程。也可用于各种非外露天沟、雨棚及不规则的屋面其中一道防水工程。

🔧 | 施工流程 The construction process

